

AUTOMATYCZNY PLOTER DO WYCINANIA ETYKIET I NAKLEJEK Z ROLI VD 320III



Urządzenie do cyfrowego wycinania (finiszingu) etykiet i naklejek drukowanych na roli, gwarantujące najwyższy poziom jakości i wydajności. Charakteryzuje się prostą obsługą, przebrojenie maszyny pod konkretną pracę trwa ok. 15 min. Urządzenie standardowo wyposażone w uszlachetnianie poprzez laminację na zimno. Możliwość rozbudowy ilości głowic tnących i rozcinających.

Opcjonalnie może zostać również wyposażone w gilotynę do cięcia arkuszy, która pracuje w linii, dzięki czemu zyskuje jeszcze większe możliwości cięcia materiału z roli na arkusze.


CECHY GŁÓWNE:



Urządzenie standardowo wyposażone jest w 2 głowice tnące, z możliwością rozbudowy do 4 głowic oraz 4 noże rozcinające z możliwością rozbudowy do 15 noży rozcinających.




Zintegrowany system wałków prowadzących wstęgę, gwarantujący jej proste prowadzenie w całym procesie wycinania.



W standardzie laminacja na zimno z regulacją pasowania folii do wstęgi, opcjonalny nawijak spodu laminatu



Możliwość cięcia i rozdzielania na bobiny (4 noże = 5 bobin - standard; max 15 noży = 16 bobin - opcja). Indywidualna regulacja głębokości.



Stół z podsysem do łączenia wstęgi podczas zmiany rolek – minimalizuje straty materiału



Pneumatyczne wałki rozprężne (odwijak/nawijak) ułatwiają wymianę roli.



Nawijacz matrycy



Hamulec elektromagnetyczny (proszkowy) na odwijaczu i nawijakach, gwarantujący stały naciąg, elektroniczna regulacja.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Rodzaj podawania	rola-rola/opcjonalnie z zastosowaniem gilotyny rola-arkusz
Maks. pole robocze noży	320 x 400 mm
Maks. średnica roli	450 mm
Szerokość roli	40-340 mm
Max prędkość cięcia	Cięcie etykiet 6m/min (dla wymiaru 10 x 10 cm)- prędkość zależy od rodzaju i kształtu etykiety. Prędkość rozcinania na bobiny do 80 m/min
Dokładność cięcia	0,2 mm
Obsługiwane formaty plików	PLT
Szerokość bobin	10-330 mm
Wybór programu	Z maszyną dostarczany jest software producenta. Współpraca z plikami graficznymi z Corel Draw i Adobe Illustrator
Rodzaj noży rotacyjnych	Stal wolframowa
Zasilanie	1~, 230 V/50Hz
Pobór mocy	1 kW elektryka 750W X-Y servo
Wymiary	158cm x 90cm x 136cm
Waga maszyny	450 kg

GrafMASZ®

Biuro handlowe w Opatowie
Kościszki 47, Opatów (świętokrzyskie)
biuro@grafmasz.pl
tel. 15 868 24 00; 501 806 297; 506 610 151

Biuro handlowe w Warszawie
Hennela 10/U14, Warszawa
info@grafmasz.pl
tel. 22 868 19 86; 513 037 223, 516 895 754